CE
1020
12

Výrobce: **"Písky - J.Elsnic spol. s r.o.", K.H.Borovského 329, 439 42 Postoloprty, IČO: 63147939 DIČ: CZ63147939**
Identifikační kód výrobku: **4/8**
Provozovna : **SELIBICE**

PROHLÁŠENÍ O VLASNOSTECH č.2

Kamenivo tříděné prané 4/8

Zamýšlená použití stavebního výrobku: **Kamenivo do betonu**
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikacích,letištních a jiných dopravních ploch
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Zplnomocněný zástupce: -

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **2+**

Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 1920 00 Praha 9 – Prosek, oznámený subjekt 1020 provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a systému řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-040 042316 dne 07.03.2017**

Evropské technické posouzení: **nebylo vydáno**

Vlastnosti uvedené v prohlášení: **viz tabulka**

	Kategorie, hodnota podle **EN 12620:2002+A1:2008**		Kategorie, hodnota podle **EN 13242:2002+A1:2007**
Tvar zrn	Sl_{15}		Sl_{20}
Frakce kameniva	4/8		4/8
Objemová hmotnost	2,73 Mg/m^3		2,73 Mg/m^3
Zrnitost	Gc 85/20		Gc 85-15
Mezní hodnota a tolerance pro zrnitost			GTc 20/15
Obsah jemných částic	$f_{1,5}$		f_2
Kvalita jemných částic	Vyhovuje		Vyhovuje
Obsah schránek živočichů	NPD		
Podíl drcených a oblých zrn			C deklarovaná
Odolnost vůči drcení	LA_{30}		LA_{30}
Odolnost proti ohladitelnosti	NPD		
Odolnost proti obrusu	NPD		NPD
Odolnost proti otěru	NPD		NPD
Odolnost vůči tepelným šokům			
Obrus pneumatikami s hroty			
Nasákavost vodou	WA_{24} 2		WA_{24} 2
Sypná hmotnost	1,43 Mg/m^3		1,43 Mg/m^3
Chloridy	0,01 % hm		
Sírany rozpustné v kyselině	AS 0,2		AS 0,2
Celková síra	vyhovuje mezím		S1
Podíl lehkých organických znečišťujících látek	< 0,05 % hm		
Obsah přírodních radionuklidů	vyhovuje pro pobytové prostory		vyhovuje pro pobytové prostory
Uvolňování jiných nebezpečných látek	vyhovuje		vyhovuje
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	F_1		F_1
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci	vyhovuje		
Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí			NPD
Petrografický druh kameniva	Štěrkopísek		

Pozn.: šedě vyplněná pole=příslušná vlastnost neplatí pro danou technickou specifikaci

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se provádí každý rok.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Postoloprtech 2.1.2018	Jméno a funkce	Hana Elsnicová, jednatel firmy	Podpis	